



Marcos Sastre 745 - (1618) El Talar - Buenos Aires - República Argentina.  
Teléfonos: (54 11) 4726 - 9100 e-mail: baires@crilen.com.ar

---

## CRILENE UVP 60 / 70

### Poliester- Acrilado para curado UV

**CRILENE UVP 60 / 70** es poliester-acrilico funcional disuelto en un 70% de Trimetilol propano triacrilado, con un buen balance entre las propiedades de flexibilidad y gran reactividad.

#### CARACTERISTICAS:

- Excelente dureza y resistencia a la abrasión.
- Muy buena reactividad.
- Alta resistencia del film.
- Buena adhesión
- Resistencia química
- Resistencia al agua

#### APLICACIONES:

- Recubrimientos.
- Tintas flexo y offset
- Lacas para maderas
- Electrónica

#### PROPIEDADES:

% Oligomero	70%
% de monomero	30%
Color Gardner	2
Indice de Acidez	Max20
Viscosidad Gardner a 25°C	Z1 -Z3

**PRESENTACION:** Tambores no retornables de 180 kg.

Las indicaciones formuladas en esta publicación están basadas en nuestro conocimiento y en experiencias realizadas en nuestros Laboratorios, bajo condiciones standard. Debido a que las condiciones de aplicación de nuestros productos se encuentran fuera de nuestro control, es responsabilidad del transformador el verificar la idoneidad del producto para cada aplicación en particular.