



Marcos Sastre 745 - (1618) El Talar - Buenos Aires - República Argentina.  
Teléfonos: (54 11) 4726 - 9100 e-mail: baires@crilen.com.ar

---

## **CRILENE ET 644**

### **Emulsión acrílica autorreticulable.**

**CRILENE ET 644** es una emulsión acrílica autorreticulable, con muy buena elasticidad y plasticidad.

Fue diseñada para estampados sobre telas livianas de tejido plano y especialmente para tejidos de punto.

#### **CARACTERISTICAS:**

- Excelente solidez al lavado.
- Compatibilidad con todo tipo de pigmentos.
- Otorga manos muy suaves y livianas.
- Diluible en agua en cualquier proporción.
- Excelente resistencia a la luz ultravioleta de las películas ya curadas.

#### **APLICACIONES:**

En condiciones óptimas de temperatura y humedad, no necesita de catalizador para obtener buena solidez pero, en trabajos especiales, puede recurrirse a algún tipo de catalizador de baja temperatura.

Para un excelente rendimiento de **CRILENE ET 644** recomendamos usar entre 180 y 200 g / kg en la preparación de las pastas de estampados.

**CRILENE ET 644** es compatible con la mayoría de los espesantes utilizados normalmente (**CRILENE ET 625**)

#### **PROPIEDADES:**

Apariencia	Emulsión blanca lechosa
Carga	No iónica
pH	4 máximo
% Sólidos	35 ± 1
Viscosidad Brookfield (a 25°C)	Máx. 100 cps

**PRESENTACION:** Tambores con 200 kg netos.

Las indicaciones formuladas en esta publicación están basadas en nuestro conocimiento y en experiencias realizadas en nuestros Laboratorios, bajo condiciones standard. Debido a que las condiciones de aplicación de nuestros productos se encuentran fuera de nuestro control, es responsabilidad del transformador el verificar la idoneidad del producto para cada aplicación en particular.